

CITIZEN

Micro HumanTech

Vezető technológiával az emberekért

A Citizen a hagyományaihoz híven, a precíziós gyártás szakértelmét kihasználva nyújtja Önnek nagy teljesítményű, megbízható termékeit.

CLP 521 és CLP 621



Ezek a modellek az íróasztali környezethez alkalmazkodnak, mégis belsejükben sok olyan jellemző van, mely általában a nagy teljesítményű gépeknél található meg:

- fém szerkezet
- belső tápegység
- soros, párhuzamos és USB port
- ARCP aktív szalagvezérlés és pozicionálás

Nyomatóink **Zebra® emulációval** is rendelkeznek illetve termo transzferes modelljeink **300 dpi-s** nyomtatófejjel is rendelhetők.

CL-S700 és CL-S700R



Minden Citizen címke és vonalkód nyomtatót úgy terveztek, hogy könnyen használható legyen és ez alól a CL-S700-as nyomtató sem kivétel. Sőt, legutóbbi modelljével túlszárnyalta eddig elért legmagasabb teljesítményét is a japán cég. A hozzáadott kényelmi funkciók, mint pl.: nagy **grafikus LCD** kijelző, 450 m hosszúságú szalag lehetősége vagy épp a **HI-OPEN™ függőlegesen nyíló burkolat**, lehetővé teszik, hogy a címke nyomtatás még egyszerűbben kezelhetővé váljon. A 700-as sorozat nyomtatói **Zebra®** és **Datamax®** emulációval egyaránt rendelkeznek.

PD24 Bluetooth® hordozható nyomtató



A Citizen PD24-es modellje a különleges körülményekhez tervezett, hordozható nyomtatók következő generációja. Nyugták, termék-rakjegyzékek nyomtatásában, vagy akár a digitális személyi titkárnak írt üzenetek tekintetében a PD24 ideális partner. Minden nyomtatóban szabványként található **IrDA** (infravörös), **USB** és **RS232C soros interfészek**, ezenkívül a **Bluetooth®** vezeték nélküli interfész gyárilag került telepítésre. A könnyen használható **drop-in papír adagoló** rendszer azt jelenti, hogy a felhasználónak nem kell a médiatekerccsek adagolásával bajlódnia. Ejtsük be a médiát a papírtartóba, csukjuk rá a tetőt a papír vezetőélére és már készen is vagyunk!

Forgalmazza: **AltCash** Kft

1146 Budapest, Thököly út 53.
Tel.: (36-1) 422-0778 • (36-1) 220-8550 • Fax: (36-1) 422-0779
info@penztargepcentrum.hu • www.penztargetcentrum.hu

CLP 621	
Technológia	Hőnyomatás és közvetlen hőnyomatás az ARCP™ szalagrendszerrel.
Felbontás (megközelítőleg)	203 dpi, 8 pont / mm
Nyomatási sebesség (max.)	4 hüvelyk / másodperc, 100 mm / s
Betűtípusok	1 méretezhető, 8 bittérkép rezidens
Méretezhető betűtípus letöltés	Alapfelszereltségként támogatott
Média típusok	Tekercs vagy leporelló média; folyamatos vagy perforált; kivágott címkék, cédulák és jegyek
Médiaérzékelés	Címke hézag, rés vagy reflektív
Mozgatható médiaérzékelő	Alapfelszereltség
Média szélessége (min-max)	0.50 - 4.65 hüvelyk, 12.5 - 118 mm
Média tekeresméret (max.)	5 hüvelyk, 125 mm (belső)
Média vastagsága	0.0025 - 0.01 hüvelyk, 0.0635 - 0.254 mm
Szalag típusa	Viasz, viasz/gyanta vagy gyanta típus
Szalagméret	360 méter (74 mm / kb. 3 hüvelyk OD)
Szalagtekerceselés	Belső és külső tekerceselés (tinta belül vagy kívül)
Nyomatási szélesség (max.)	4.1 hüvelyk, 104 mm
Nyomatási hosszúság (max.)	32 hüvelyk, 812 mm
Címke hosszúsága (min.)	0.50 hüvelyk, 12.7 mm
Interfészek	Párhuzamos, RS232, USB
Mechanizmus és burkolat típusok	Fém Hi-Lift™ mechanizmus műanyag burkolattal
Felhasználói interfész	4 gomb + 4 LED kijelző + VuePrint™ Menü
Memória	RAM 8 Mb, Flash RAM 2 Mb (512 K felhasználói adatokhoz)
Driverek + címketervező szoftver	Vásárláskor a nyomtatóval együtt CD-n kapjuk meg vagy a honlapról elérhető + Bartender™ Ultralight™
Opciók és kiegészítők	Automata vágó
	Leválasztó egység
	Külső médiatartó 8 hüvelyk / 200 mm-es tekerceshez
	Ethernet és vezeték nélküli LAN interfészek
Méret (sz x mély x m)	224 x 288 x 270 mm
Súly (megközelítőleg)	4,5 kg

CLP 521	
Közvetlen hőnyomatás	
203 dpi, 8 pont / mm	
4 hüvelyk / másodperc, 100 mm / s	
1 méretezhető, 8 bittérkép rezidens	
Alapfelszereltségként támogatott	
Tekercs vagy leporelló média; folyamatos vagy perforált; kivágott címkék, cédulák és jegyek	
Címke hézag, rés vagy reflektív	
Alapfelszereltség	
0.50 - 4.65 hüvelyk, 12.5 - 118 mm	
5 hüvelyk, 125 mm (belső)	
0.0025 - 0.01 hüvelyk, 0.0635 - 0.254 mm	
–	
–	
–	
4.1 hüvelyk, 104 mm	
32 hüvelyk, 812 mm	
0.50 hüvelyk, 12.7 mm	
Párhuzamos, RS232, USB	
Fém Hi-Lift™ mechanizmus műanyag burkolattal	
4 gomb + 4 LED kijelző + VuePrint™ Menü	
RAM 8 Mb, Flash RAM 2 Mb (512 K felhasználói adatokhoz)	
Vásárláskor a nyomtatóval együtt CD-n kapjuk meg vagy a honlapról elérhető + Bartender™ Ultralight™	
Automata vágó	
Leválasztó egység	
Külső médiatartó 8 hüvelyk / 200 mm-es tekerceshez	
Ethernet és vezeték nélküli LAN interfészek	
224 x 288 x 180 mm	
3,6 kg	

CL-S700 / CL-S700R (visszacsevélős változat)	
Technológia	Hőnyomatás és közvetlen hőnyomatás az ARCP™ szalagrendszerrel.
Felbontás (megközelítőleg)	203 dpi, 8 pont / mm
Nyomatási sebesség (max.)	10 hüvelyk / másodperc, 250 mm / s
Betűtípusok	1 méretezhető, 8 bittérkép rezidens
Méretezhető betűtípus letöltés	Alapfelszereltségként támogatott
Média típusok	Tekercs vagy leporelló média; folyamatos vagy perforált; kivágott címkék, cédulák és jegyek
Médiaérzékelés	Címke hézag, rés vagy reflektív
Mozgatható médiaérzékelő	Alapfelszereltség
Média szélessége (min-max)	1.00 - 4.65 hüvelyk, 25.4 - 118 mm
Média tekeresméret (max.)	8 hüvelyk, 200 mm (belső tekercestartó)
Média duka mérete (min.)	1 hüvelyk, 25 mm
Média vastagsága	0.0025 - 0.01 hüvelyk, 0.0635 - 0.254 mm
Szalag típusa	Viasz, viasz/gyanta vagy gyanta típus
Szalagméret	450 méter 1476 láb 86.5, 3.40 hüvelyk külső átm. (OD)
Szalagtekerceselés	Belső és külső tekerceselés (tinta belül vagy kívül) Automatikus kikapcsolás
Nyomatási szélesség (max.)	4.1 hüvelyk, 104 mm
Nyomatási hosszúság (max.)	32 hüvelyk, 812 mm
Címke hosszúsága (min.)	0.25 hüvelyk, 6.35 mm
Interfészek	Párhuzamos, RS232, USB, (válsztható: Ethernet, Lan)
Mechanizmus és burkolat típusok	Fém Hi-Lift™ mechanizmus műanyag burkolattal, függőlegesen nyitható fém Hi-Open™ burkolat
Felhasználói interfész	Grafikai LCD 4 gombbal + VuePrint™ Menü
Memória	RAM 16 Mb, Flash RAM (NV) 4 Mb (1.0 Mb felhasználói adatokhoz)
Driverek + címketervező szoftver	Vásárláskor a nyomtatóval együtt CD-n kapjuk meg vagy a honlapról elérhető + Bartender™ Ultralight™
Opciók és kiegészítők	Automata vágó
	Leválasztó egység
	Ethernet és vezeték nélküli LAN interfészek
Méret (sz x mély x m)	255 x 480 x 253 mm / 255 x 480 x 384 mm
Súly (megközelítőleg)	13,5 kg / 17,5 kg

PD24 Bluetooth®	
Közvetlen hőnyomatás	
8 pont / mm, 203 dpi felbontás	
400 pont sor / másodperc max. nyomtatási sebesség	
104 mm, 4.1" nyomtatási szélesség	
112 mm, 4.41" média szélesség	
Média típusok: tekercs, vágott ív, fénymásoló papír	
Papírtekercs: 50 mm, 1.97 hüvelyk maximum OD	
Duda: 8.5 mm, 0.33 hüvelyk minimum ID	
Interfészek: Bluetooth®, IrDA, RS232, USB	
Emulációk: ESC/P Citizen, ESC / POS (csak vonalkód)	
Lítium-ion akkumulátor 1800 mAh	
Méretek: 147 x 140 x 63 mm (szél. x mélys. x mag.)	
Súly: 740 g (akkumulátor és teljes papírtekercs)	
Kiegészítők: tartalék akkumulátor, hordozó táska, autós adapter / töltő	

